

## Fiche Technique

### INTER GEAR MTF SAE 75W

#### I. FONCTION :

L'huile GEAR MTF SAE 75W convient aux boîtes manuelles des véhicules récents et anciens.

Elle possède de bonnes propriétés d'écoulement à froid ce qui facilite le passage des vitesses. Elle est dotée d'une bonne protection contre l'usure, d'une bonne stabilité thermique et permet un gain substantiel de carburant.

#### II. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Caractéristiques	Unité	Valeurs types
Masse volumique à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	860
Viscosité à 40°C	cSt	32,5
Viscosité à 100°C	cSt	6
Viscosité à - 40°C	cP	≤ 150.000
Indice de viscosité	/	≥ 115
Point d'écoulement	°C	≤ - 25
Point Eclair	°C	≥ 200

#### III. PROPRIETES :

- Très bonne stabilité thermique.
- Excellente protection contre l'oxydation et la corrosion.

#### IV. NIVEAU DE PERFORMANCES :

- API : **GL-4**

Cette huile répond à la plupart des boîtes manuelles des constructeurs :

BMW MTF LT-2 / LT-3 / LT-4

LOT 350 M3

Fiat MZ1 / MZ6 / MZ7

Ford WSD-M2C200- D2 (6DCT250 dry DCT) / M2C200- C / M2C 186-A

GM W16612 / 1940004 / 19259104(BOT 303) / 1940182 / 1940764 / 1940768

NISSAN MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)

PSA B71 2310 / B71 2330(EZL 848) / B71 2315 / B71 2316(HBVFE) / 9730 A8

RENAULT DC4 DW5 (6DCT250 dry DCT)

Special gear oil MTF94

Special HONDA MTF / MTF-II / MTF-III

VOLVO 97308 / 97309

VW G 009 317 / G 052 171 / G 052 178 / G 052 512 (dry DCT) / G 052 512 A2 /

G 052 726 / G 060 726 / G 50 / GO 52 527 A2 / GO 70 726 A2 / G 052 549 A2